


定格電圧：100-242V
 電源周波数：50/60Hz
 定格容量：14.3VA
 定格出力電圧：35V
 定格出力電流：350mA (定電流形)

- ・周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
- ・各定格は器具仕様図でご確認ください。

入力側速結端子の接続電線 (単線専用)
 接続電線範囲 : $\phi 1.6, \phi 2.0$ mm
 電線の剥き出し長 : 12 ± 2 mm

埋込穴	天井懐深さ寸法
$\phi 50$	135 mm

器具の取付け方
断熱材、防音材ご使用の場合は下図のように施工してください



7					特記事項 ・定格電圧 AC100~242V ・周波数 50/60Hz ・屋内用 ・PWM調光	品名 DP5132-02
6	コネクター	YLDP-02VF	1			
5	信号線端子台		1	294-5002	適合ランプ 900ルーメンタイプ	承認 検印 作成
4	端子台	NZ2121	1			安井 高田 森
3	電源ユニット		1		W・数 -	尺度 1/3
2	ケースカバー	亜鉛鋼板・t0.5	1			
1	ケース本体	亜鉛鋼板・t0.8	1		器具質量 約 0.3 Kg	京セラ株式会社
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		