



※蛍光灯からLEDランプへの交換は専門の電気工事が
必要です。 使用者でのランプ交換は発火につながる
可能性がありますので行なわないでください

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・このLEDランプは、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合器具とあわせて、ご使用ください。単体でのご使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

品名	色温度		全光束 (lm)	質量 (kg)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LT5000-1000GS	昼白色	5000K	1077	0.29	AC100-242	50/60	100	65	6.4
							200	34	6.4
							242	29	6.4

7										品名 LT5000-1000GS
6	LED基板		1式							図番 FL-210129-A
5	カバー	P	C	1	発光側：乳白(透過) 不透過側：白					承認 検印 検印 作成 森 高田 森 山崎
4	電源装置		1式		(絶縁カバー付)					
3	内蔵ヒートシンク		1							
2	エンドキャップ	P	C	1	白					
1	エンドキャップ(給電側)	P	C	1	白：交流用	W・数				尺 度 1/2
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	上記参照				京セラ株式会社