KDDI

ハンディターミナルとして使える

TORQUE® G04 トルク ジーゼロヨン

AsReader® × TORQUE® G04

TORQUE® G04とリーダーを専用ジャケットに装着すれば
一体型ハンディターミナルとして活用できます。

KYOCERA

TORQUE® G04 一体型ハンディターミナル

従来のハンディターミナルの代わりに、スマートフォンをハンディターミナルとして活用。
スマートフォンなので、電話、メール、その他のアプリと、商品の管理を1台に集約。
TORQUE®の高耐久性は、ハンディターミナルを活用する運輸業や流通業などの業界に最適。

一次元バーコードリーダー

TORQUE® G04

×

バーコードリーダー
ASR-A11DB

×

ジャケット

一体型リーダー
※端末とリーダーはBT接続

充電中

バーコードリーダー　ASR-A11DB（アスタリスク社）

読み取り方式	レーザー
読み取り角度	ピッチ：±65°　ロール：±35°　スキュー：±40°※1
読み取りコード	JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5), DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5, MATRIX 2of5, CODABAR(NW-7), MSI, GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPANDED
光源	可視光線半導体レーザー（650nm）
バッテリー	内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 1,100mAh
読み取り回数	BLE接続時：約40,000回※2
充電方式	Magconnケーブル※3
充電時間	約2時間（内蔵バッテリー）※4
インターフェイス	Bluetooth Low Energy、microUSB※5
寸法（W×D×H）	63.8×9×102mm※6
質量（電池含む）	約82g
動作温度	-10～45℃、20～95%RH（ただし充電は0℃以上）
保管温度	-20～60℃、10～95%RH
保護等級	IP65準拠
耐落下強度	1.5m（6面×4edge、各1回）※7
対応OS	Android6.0.1以降
付属品	Magconnジェンダー/microUSBケーブル/取扱説明書

※1 バーコードの種類および幅によって読み取り距離は異なります。※2 リーダーの設定はBEEP音ON、ヴァイブレーションON、イルミネーションONでの回数です。※3 ケーブルと接続するACアダプターは1.5A以上のアダプターを推奨します。※4 Android端末を接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとAndroid端末を同時充電します。同時充電の場合でも内蔵バッテリーは2時間で充電されます。Android端末の充電時間は機種およびACアダプターにより異なります。※5 BLE経由で通信するための専用SDKを提供します。※6 突起物除く。※7 落下角度によりデバイスの液晶面が破損する可能性があります。

RFIDリーダー

TORQUE® G04

×

RFIDリーダー
ASR-A30DB

×

ジャケット

一体型リーダー
※端末とリーダーはUSB接続

RFIDタグ――

充電中

RFIDリーダー　ASR-A30D-V2B（アスタリスク社）

RFID規格	ISO 18000-63（旧18000-6C）/EPCglobal Class 1 Gen 2
周波数	920.6～923.4MHz（日本仕様）
送信出力	最大250mW（13～24dBm）
読み取り距離	0～1m以上※1
偏波特性	円偏波
機能	読み取り/書き込み/ロック/消去
バッテリー	内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
連続稼働時間	7時間以上※2
充電方式	Magconnケーブル※3
充電時間	約2時間（内蔵バッテリー）※4
インターフェイス	USB OTG or BLE※5
寸法（W×D×H）	63.65×9.7×117.19mm※6
質量（電池含む）	約95g
動作温度	-10～45℃、20～85%RH（ただし充電は0℃以上）
保管温度	-20～60℃、10～95%RH
保護等級	IP54準拠
耐落下強度	1.5m（6面×4edge、各1回）※7
対応OS	～Android9（OTG、BLE）　～iOS13.4（BLE）
同梱品	Magconnケーブル/ジョイントケーブル

※1 接続するスマートデバイス、ICタグの種類やご使用環境により異なります。※2 RFIDの読み取り設定により異なります。※3 Magconnケーブルと接続するACアダプターは1A以上を推奨します。※4 Android端末を接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとAndroid端末を同時充電します。Android端末の充電中はAndroid端末とAsReaderはOTGでの通信はできません。※5 OTG、BLEの切り替えはファームウェアの入れ替えが必要です。通信するためのそれぞれの専用SDKを提供します。※6 突起物除く。※7 Reader単体。

※AsReaderは株式会社アスタリスクの登録商標です。　※画像はイメージです。

販売元　KDDI株式会社

通信サービスに関するお問い合わせは［受付時間］平日9:00～19:00 土・日・祝日9:00～18:00（年末年始を除く）	
法人お客さまセンター（スマートフォン・タブレット・携帯電話・データ通信端末）	
0077-7041（無料）	0120-925-041（無料）
KDDIホームページアドレス	https://biz.kddi.com/

B4030　TORQUE G04 ハンディターミナルチラシ

製造元　京セラ株式会社　〒612-8501　京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
https://www.kyocera.co.jp

● TORQUE G04　法人向けサイト
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/g04/index.html
●通信機器に関するお問い合わせはこちら（京セラ）
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/inquiry/phone-kddi.html
●AsReaderに関する詳細はこちら（アスタリスク）　https://asreader.jp/
●AsReaderに関するお問い合わせはこちら（アスタリスク）　050-5536-1185