

安全データシート (SDS)

作成 2007年 2月 28日

改訂 2020年 9月 30日

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：**CBN（立方晶窒化ホウ素）工具、及び超硬合金台金**

供給者の情報：

供給者の会社名称： 京セラ株式会社
 住所： 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
 担当部門： 機械工具事業本部
 電話番号： 075-604-3651
 FAX番号： 075-604-3472
 緊急連絡電話番号： 鹿児島川内工場 機械工具川内品質保証課 電話番号：0996-23-4116

CBN 工具の推奨用途：

主に金属材料等の切削加工用工具

CBN 工具の使用上の制限：

所定の用途以外に使用しないこと

製品の状態に対する注意：

- CBN 及び超硬合金は固体状態では、爆発性、引火性、可燃性、自然発火性、禁水性、酸化性はなく、通常的环境下においては化学的に安定しており安全です。
- CBN は工具としての用途において、通常的使用方法により他の金属等の加工等（研磨、切削、圧延を含む）を行う場合は安全です。
- 本 SDS は、CBN、超硬合金の原料及び加工で生じる粉じん等についての情報となります。

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

CBN および超硬合金の原料及び加工で生じる粉じん等については、燃焼速度試験などのデータが入手できなかったため、GHS による分類はしていない。

CBN 工具を構成するための金属成分単体（コバルト、ニッケル、クロム）の危険有害性について以下の分類がある。尚、記載のない危険有害性及び影響（健康に対する有害な影響、環境への影響、物理的及び化学的危険性）については区分外、分類対象外又は分類ができない。

- 構成金属成分にコバルトが含まれる場合のコバルト単体の危険有害性について以下の分類がある。

健康に対する有害性：	<ul style="list-style-type: none"> • 呼吸器感作性 区分 1 • 皮膚感作性 区分 1 • 発がん性 区分 2 • 生殖毒性 区分 2 • 特定標的臓器毒性（単回ばく露）区分 3（気道刺激性） • 特定標的臓器毒性（反復ばく露）区分 1（呼吸器）
環境有害性：	<ul style="list-style-type: none"> • 水生環境有害性 長期(慢性) 区分 4

- 構成金属成分にニッケルが含まれる場合のニッケル単体の危険有害性について以下の分類がある。

健康に対する有害性：	<ul style="list-style-type: none"> • 呼吸器感作性 区分 1 • 皮膚感作性 区分 1 • 発がん性 区分 2 • 特定標的臓器毒性（単回ばく露）区分 1（呼吸器腎臓） • 特定標的臓器毒性（反復ばく露）区分 1（呼吸器）
------------	--


環境有害性：	• 水生環境有害性 長期(慢性) 区分 4
--------	-----------------------

- 構成金属成分にクロムが含まれる場合のクロム単体の危険有害性について以下の分類がある。

健康に対する有害性：	<ul style="list-style-type: none"> • 眼に対する重篤な損傷 区分 2B • 呼吸器感作性 区分 1 • 皮膚感作性 区分 1 • 生殖細胞変異原性 区分 2 • 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分 2 (全身毒性) • 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分 3 (気道刺激性)
------------	---

GHS ラベル要素

超硬合金を構成するための金属成分単体 (コバルト、ニッケル、クロム) についての GHS ラベル要素は以下である。

	コバルト	ニッケル	クロム
絵表示又はシンボル：			
注意喚起語：	危険		
危険有害性情報：	<ul style="list-style-type: none"> • 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ。 • アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ。 • 発がんのおそれの疑い。 • 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。 • 呼吸器への刺激のおそれ。 • 長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器の障害。 • 長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ。 	<ul style="list-style-type: none"> • 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ。 • アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ。 • 発がんのおそれの疑い。 • 呼吸器、腎臓の障害。 • 長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器の障害。 • 長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ。 	<ul style="list-style-type: none"> • 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ。 • アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ。 • 遺伝性疾患のおそれの疑い。 • 全身毒性の障害のおそれ。 • 呼吸器への刺激のおそれ。
注意書き	<p>【安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用前に安全パンフレット*を入手し参照すること。 • すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 • 適切な個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 • 適切な保護手袋を着用すること。 • 換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用すること。 • 粉じん等の吸入を避けること。 • 取扱い場所では飲食又は喫煙をしないこと。 		

	<ul style="list-style-type: none">• 取り扱い後はよく手を洗うこと。• 環境への放出を避けること。 <p>【応急措置】</p> <ul style="list-style-type: none">• 吸入した場合、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。• 呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。• 気分が悪い時は、医師の診断／手当てを受けること。• 粉じんが付着した衣類を再使用する前に洗濯すること。• 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。• 皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを求めること。• ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断／手当てを受けること。• 目に入った場合は、(できればコンタクトレンズは外し) 直ちに清浄な流水で洗い流すこと。もし刺激が続く場合は医師の診断／手当てを受けさせること。• 多量に飲み込んだ場合は、大量の水を摂取して希釈後、医師の診断／手当てを受けさせること。 <p>【保管 (貯蔵)】</p> <ul style="list-style-type: none">• 急激な温度変化や湿度の高い場所を避けて保管すること。 <p>【廃棄】</p> <ul style="list-style-type: none">• 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務を委託すること。
--	---

※安全パンフレットについては、日本機械工具工業会のウェブサイト (<http://www.jta-tool.jp/>) を参照のこと。

3. 組成及び成分情報

- 化学物質・混合物の区別：混合物
- 化学名又は一般名：CBN(Cubic Boron Nitride=立方晶窒化ホウ素)、超硬合金、銀ロウ
- CBN 製工具は、以下の物質で被覆（コーティング）されている場合がある。
TiN、(Al,Ti,M)N：Mは、Si、Cr、Mo、W及びNbからなる群より選ばれた1種類以上の金属元素。
- cBN層、接合層、超硬合金の成分及び濃度又は濃度範囲（含有量）

成分	化学式	CAS 番号	PRTR 法の 号番号	労働安全衛生法 施行令番号	組成 mass%
cBN 層+超硬合金層					
窒化ホウ素	BN	10043-11-5	1種 405号	N/A	25--95
窒化アルミニウム	AlN	24304-00-5	N/A	N/A	1--20
炭窒化チタン	TiCN	N/A	N/A	N/A	1--20
アルミホウ化物	AlB	12041-50-8	1種 405号	N/A	0--20
酸化アルミニウム	Al ₂ O ₃	1344-28-1	N/A	別表 9-189	1--5
チタンホウ化物	TiB	12045-63-5	1種 405号	N/A	1--10
炭化チタン	TiC	12070-08-05	N/A	N/A	1--20
チタンアルミニウム	Al ₃ Ti	12004-78-3	該当なし	該当なし	0--2
タングステンホウ化物	WB	12007-09-9	1種 405号	該当なし	0--5
炭化タングステン	WC	12070-12-1	N/A	N/A	0--50
コバルト	Co	7440-48-4	1種 132号	別表 9-172	5--15
接合層					
銀	Ag	7440-22-4	1種 82号	別表 9-137	0--80
銅	Cu	7440-50-8	N/A	別表 9-379	20--60
ニッケル	Ni	7440-02-0	1種 308号	別表 9-418	0--10
チタン	Ti	7440-32-6	N/A	N/A	0--45
ジルコニウム	Zr	7440-67-7	N/A	N/A	0--45
超硬合金（台金）					
炭化タングステン	WC	12070-12-1	N/A	N/A	85--95
コバルト	Co	7440-48-4	1種 132号	別表 9-172	5--15
炭化チタン	TiC	12070-08-05	N/A	N/A	0--10
炭化バナジウム	VC	12070-10-9	1種 321号	該当なし	0--5
炭化ジルコニウム	ZrC	12070-14-3	N/A	別表 9-313	0--5
クロム	Cr	7440-47-3	1種 87号	別表 9-142	0--5

※ PRTR 法指定化学物質（コバルト、ニッケル、クロム、窒化ホウ素、アルミホウ化物、チタンホウ化物）の含有量の詳細（有効数字二桁）が必要な場合は担当部門にご連絡下さい。

4. 応急措置

吸入した場合

- 粉じんを吸引したり、作業者に呼吸器系の症状（咳、喘ぎ、息切れ等）が現れたら、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。もし呼吸困難な場合は酸素吸入をすること。呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行うとともに、医師の診断／手当てを受けさせること。
- 万一刺激や発疹が続く場合は、医師の診断／手当てを受けさせること。

皮膚に付着した場合

- もし皮膚に粉じんが付着した場合は、粉じんが付着した衣服を脱がせ、付着部を石鹼水で十分に洗浄すること。刺激や発疹が続くようであれば、医師の診断／手当てを受けさせること。

眼に入った場合

- 粉じんが眼に入った場合は、（できればコンタクトレンズは外し）直ちに清浄な流水で洗い流すこと。もし刺激が続く場合は医師の診断／手当てを受けさせること。

飲み込んだ場合

- 多量に粉じんを飲み込んだ場合は、大量の水を摂取して希釈後、医師の診断／手当てを受けさせること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤、使ってはならない消火剤

- 粉じん火災の場合は、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩、ABCタイプ（一般、油、電気火災用）の粉末消火器、又は水（マグネシウム、アルミなどの軽金属の切粉を含む粉じんへは禁水）を用いて消火すること。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

- 消火活動を行う者は、防護衣、防じんマスク又は呼吸保護具等を着用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- 粉じんを清掃する人は、人体へのばく露を最小限にするための服装と呼吸保護具等の装備をすること。

環境に対する注意事項

- 粉じんは産業廃棄物として処理し、水系には漏出させないこと。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 粉じんについては、場所を隔離し、微粒子を高能率で回収できるフィルターを装備した掃除機等を使って除去すること。適当な除去方法がない場合は、霧状の水又は濡れた床ふきモップで湿らせて粉じんを除去すること。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取扱い

■ 技術的対策

- コバルト又はニッケルを含む粉じんの飛散が考えられる場合は、局所排気装置等の設置や保護具等の使用により、人体へのばく露を最小限にすること。

■ 安全取扱注意事項

- 使用前に安全パンフレットを入手し参照すること。
- すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

■ 接触回避

- 「ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行うこと。
- 粉じんの吸入を避けること。
- 取扱い場所では飲食や喫煙をしないこと。

■ 衛生対策

- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- 環境への放出を避けること。

保管

■ 安全な保管条件

- 急激な温度変化や湿度の高い場所を避けて保管すること。
- 切断や研磨で生じた微粉・粉じん・切屑を保管する場合、飛散ないようにカバーなどで覆うこと

■ 安全な容器包装材料

- 容器包装には超合金の比重に見合った材料を用いること。

8. ばく露防止及び保護措置

ばく露防止

- 作業環境許容濃度（参考値）

成分	化学式	OSHA* PEL* mg/m ³	ACGIH* TLV* mg/m ³	日本産業衛生学会 許容濃度 mg/m ³
cBN 層+超合金層				

窒化ホウ素	BN	10	10	N/A
窒化アルミニウム	AlN	N/A	N/A	N/A
アルミホウ化物	AlB	N/A	N/A	N/A
酸化アルミニウム	Al ₂ O ₃	5	10	N/A
チタンホウ化物	TiB	N/A	N/A	N/A
炭化チタン	TiC	N/A	N/A	N/A
炭窒化チタン	TiCN	N/A	N/A	N/A
チタンアルミニウム	TiAl	N/A	N/A	N/A
タングステンホウ化物	WB	N/A	N/A	N/A
炭化タングステン	WC	N/A	5 (as W)	N/A
炭化バナジウム	VC	N/A	N/A	N/A
炭化ジルコニウム	ZrC	N/A	N/A	N/A
コバルト	Co	0.1	0.02	0.05
クロム	Cr	1.0	0.5	0.5

- *OSHA : Occupational Safety & Health Administration U.S. Department
(米国労働安全衛生局)
- *PEL : Permissible Exposure Limit (許容ばく露限界)
- *ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc.
(米国産業衛生専門家会議)
- *TLV : Threshold Limit Value (許容限度、しきい値)
- *N/A : Not Applicable (適用なし)

• 設備対策

局所排気装置の設置により、浮遊粉じんが上記の表に記載した許容濃度の基準値を超えないようにする。

なお、コバルト(及びその無機化合物)については、労働安全衛生法第65条の2の第2項において厚生労働大臣の定める作業環境評価基準により管理濃度が0.02mg/m³となっている。また、コバルト(及びその無機化合物)を貯蔵ないし取扱う業務においては、特定化学物質障害予防規則に則し必要な処置を講ずること。

保護具

- 呼吸用保護具 : 粉じんに対する防塵マスクや呼吸用保護具を着用すること。
- 手の保護具 : 粉じんに対する保護手袋を着用すること。
- 眼、顔面の保護具 : 粉じんに対する眼、顔面の保護具を着用すること。
- 皮膚及び身体の保護具 : 皮膚との直接接触は避けること。
付着した粉じんを取り除くため衣服、布切れ等は振り払わず、洗濯や適切なフィルターを使用した吸引によって必ず取り除く。粉じんが付着した衣服は新しいものに替えること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 :	固体
色 :	暗灰色
臭い :	無臭
融点/凝固点 :	データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲 :	データなし
可燃性、爆発限界、可燃限界 引火点、自然発火点、分解温度 :	データなし
pH :	データなし
動粘性率	データなし
溶解度 :	不溶性
蒸気圧 :	データなし

密度及び／又は相対密度：	11.0～15.5
相対ガス密度：	データなし
粒子特性	データなし

10. 安定性及び反応性

CBN および超硬合金の原料及び加工で生じる粉じんは、粒度が非常に細かくかつ引火点の低い研削油と混在しているなどの特定条件下では自然発火の可能性がある。また、発火しやすい特殊な条件下の粉じんが大気中に分散された場合、発火・爆発する可能性がある。

CBN 工具を構成するための金属成分単体（コバルト、ニッケル、クロム）の安定性及び特定条件下で生じる危険な反応について以下の情報がある。

- 構成金属成分にコバルトが含まれる場合のコバルト単体の安定性及び特定条件下で生じる危険な反応について以下の情報がある。

反応性、化学的安定性：	<ul style="list-style-type: none"> 加熱及び水との接触には安定。 空気中で自然発火する。
危険有害反応可能性：	<ul style="list-style-type: none"> 強酸化剤と反応する。 酸素と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 酸と激しく反応し、水素を発生する。
避けるべき条件：	<ul style="list-style-type: none"> 混触危険物質との接触。
混触危険物質：	<ul style="list-style-type: none"> 強酸化剤、酸。
危険有害な分解生成物：	<ul style="list-style-type: none"> 燃焼により、酸化コバルトや酸化コバルトのヒュームが発生することがある。

- 構成金属成分にニッケルが含まれる場合のニッケル単体の安定性及び特定条件下で生じる危険な反応について以下の情報がある。

反応性、化学的安定性：	<ul style="list-style-type: none"> 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。
危険有害反応可能性：	<ul style="list-style-type: none"> 金属ニッケルは、通常酸化皮膜によって酸化に対して安定化しているが、酸化皮膜のない新鮮な金属表面は、空気により急速に酸化される。したがって、粉末の新鮮な金属ニッケルは、空气中発火するおそれがある。
避けるべき条件：	<ul style="list-style-type: none"> データなし
危険有害な分解生成物：	<ul style="list-style-type: none"> データなし

- 構成金属成分にクロムが含まれる場合のクロム単体の安定性及び特定条件下で生じる危険な反応について以下の情報がある。

反応性、化学的安定性：	<ul style="list-style-type: none"> 通常の手扱条件においては安定。
危険有害反応可能性：	<ul style="list-style-type: none"> 過酸化水素などの強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 希塩酸や希硫酸と反応する。
避けるべき条件：	<ul style="list-style-type: none"> アルカリやアルカリ炭酸塩とは混触危険である。 粉末や顆粒状で空気と混合すると、粉じん爆発の可能性がある。
混触危険物質：	<ul style="list-style-type: none"> 強酸化剤、希塩酸、希硫酸、アルカリ、アルカリ炭酸塩。
危険有害な分解生成物：	<ul style="list-style-type: none"> 燃焼の際は、刺激性もしくは有毒なヒュームやガスを放出することがある。

11. 有害性情報

急性毒性：	CBN 及び超硬合金台金に関するデータなし
皮膚腐食性／刺激性：	CBN 及び超硬合金台金に関するデータなし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性：	CBN 及び超硬合金台金に関するデータなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性：	CBN 及び超硬合金台金に関するデータなし
生殖細胞変異原性：	CBN 及び超硬合金台金に関するデータなし

発がん性：	炭化タングステンと共存するコバルト粉末は IARC でグループ 2A：人に対する発がん性がおそらくある。(文献 1)
生殖毒性：	CBN 及び超硬合金台金に関するデータなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）：	CBN 及び超硬合金台金に関するデータなし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）：	CBN 及び超硬合金台金に関するデータなし
誤えん有害性：	CBN 及び超硬合金台金に関するデータなし

12. 環境影響情報

生体毒性、残留性・分解性、生体蓄積性、土壌中の移動性、オゾン層への有害性

- CBN 及び超硬合金台金に関するデータはない。

13. 廃棄上の注意

安全で環境上望ましい廃棄又はリサイクルに関する情報

- 超硬合金台金の主成分である炭化タングステン、コバルト又はニッケル等は希少金属であり、回収しリサイクルすることが望ましい。
- 廃棄においては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」等の産業廃棄物に関する法律、都道府県及び市町村の関連条例に従って処理すること。

14. 輸送上の注意

国際規則

国連番号：	非該当
品名(国連輸送名)	非該当
国連分類：	非該当
容器等級	非該当
海洋汚染物質：	非該当

- ※ CBN 工具を構成するための金属成分単体(コバルト、ニッケル)の粉末を輸送する際には、IMO (International Maritime Organization)、ICAO (International Civil Aviation Organization)、IATA (International Air Transport Association) が定めた関連規定に従い適切な処置が必要となる可能性がある。

国内規則

陸上規制情報：	消防法、道路法に従う
海上規制情報：	船舶安全法、港則法に従う
海洋汚染物質：	非該当
航空規制情報：	航空法に従う

- ※ CBN 工具を構成するための金属成分単体(コバルト、ニッケル)の粉末を輸送する際には、船舶安全法や航空法などの関連規定に従い適切な処置が必要となる可能性がある。

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策

CBN 及び超硬合金台金の原料及び加工で生じる粉じんの輸送に際しては、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

15. 適用法令

該当法令の名称及びその法定に基づく規制に関する情報

- 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法)

窒化ホウ素	第一種指定化学物質	第 405 号
コバルト	第一種指定化学物質	第 132 号
アルミホウ化物	第一種指定化学物質	第 405 号
チタンホウ化物	第一種指定化学物質	第 405 号
タングステンホウ化物	第一種指定化学物質	第 405 号
炭化バナジウム	第一種指定化学物質	第 321 号
ニッケル	第一種指定化学物質	第 308 号

クロム

第一種指定化学物質 第 87 号

- 労働安全衛生法、特定化学物質障害予防規則
 - コバルト 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通
知すべき有害物 No.172
特定化学物質障害予防規則第 2 条第 1 項第 2、5 号：特定化
学物質第 2 類物質、管理第 2 類物質
 - 酸化アルミニウム 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通
知すべき有害物 No.189
 - ニッケル 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通
知すべき有害物 No.418
 - クロム 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通
知すべき有害物 No.142
- 水質汚濁防止法
 - 窒化硼素 法第 2 条第 2 項第 1 号、施行令第 2 条有害物質 No.24
 - アルミホウ化物 法第 2 条第 2 項第 1 号、施行令第 2 条有害物質 No.24
 - 硼化チタン 法第 2 条第 2 項第 1 号、施行令第 2 条有害物質 No.24
 - タングステンホウ化物 法第 2 条第 2 項第 1 号、施行令第 2 条有害物質 No.24
- 土壌汚染対策法
 - 窒化硼素 法第 2 条第 1 項、施行令第 1 条有害物質 No.23
 - アルミ硼化物 法第 2 条第 1 項、施行令第 1 条有害物質 No.23
 - 硼化チタン 法第 2 条第 1 項、施行令第 1 条有害物質 No.23
 - タングステンホウ化物 法第 2 条第 1 項、施行令第 1 条有害物質 No.23

16.その他の情報

その他の危険有害性情報

- コバルトを含む粉じんを大量に飲み込んだ場合、血液、心臓、甲状腺および脾臓障害の発
生原因となる可能性がある。(文献 2)
- コバルト、ニッケル又はクロムの反復又は長期の接触により皮膚、呼吸器官、心臓などに
影響を与える可能性のあることが報告されている。(文献 3～6)
- 構成金属成分の発がん性については以下の知見がある。

金属コバルト	ACGIH	A3：動物に対して発がん性が確認された物質で あるが、ヒトへの関連性は不明
	IARC	2B：ヒトに対して発がん性を示す可能性がある
	日本産業衛生学会	2B：人間に対しておそらく発がん性があると考 えられる物質（証拠が比較的十分でない物質）
金属ニッケル	ACGIH	A5：ヒトに対して発がん性物質として疑えない 物質
	IARC	2B：ヒトに対して発がん性を示す可能性がある
	日本産業衛生学会	2B：人間に対しておそらく発がん性があると考 えられる物質（証拠が比較的十分でない物質）
金属クロム	IARC	3：ヒトに対する発がん性について分類できない
*ACGIH：	American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc. (米国産業衛生専門家会議)	
*IARC：	International Agency for Research on Cancer (国際ガン研究機関)	

記載内容の取り扱い

本データシートに記載された内容は、現時点で入手できる資料、情報に基づいて作成したもの
であり、新しい知見により変更される場合があります。含有量、物理／化学的性質等の数値は

保証値ではありません。また、注意事項は通常取り扱いを対象としたものであり、安全を保証するものではありません。

参考 URL

- 経済産業省：<http://www.meti.go.jp/>
- 環境省（特定化学物質排出管理促進法）：<http://www.env.go.jp/>
- 厚生労働省（労働安全衛生法）：<http://www.mhlw.go.jp/>
- 中央労働災害防止協会：<http://www.jaish.gr.jp/>
- IARC（国際ガン研究機関）：<http://monographs.iarc.fr/>
- ICSC カード：<http://www.nihs.go.jp/ICSC/>
- 製品評価技術基盤機構：<http://www.safe.nite.go.jp/ghs/list.html>

参考文献

- (1) IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol.86 (2006).
- (2) Food & Drug Research Laboratories, study No.8005B (4.11.84).
- (3) T. Shirakawa et al., Chest. 95, 29 (1989).
- (4) International Chemical Safety Cards (cobalt, chromium, nickel).
- (5) 化学物質の危険・有害性便覧（中央労働災害防止協会編）
- (6) A. O. Bech et al., Brit. J. Ind., 19, 239 (1962)

改訂履歴

初回作成	2007年（平成19年）2月28日	
第1回改訂	2008年（平成20年）2月24日	GHS対応のため全面改訂。
第2回改訂	2009年（平成21年）9月30日	消火剤及び混触禁止物質見直し。 PRTR法改正に伴う施行令番号変更。
第3回改訂	2010年（平成22年）4月21日	PRTR法番号追記、適用法令追記 （ホウ素及びその化合物）。
第4回改訂	2011年（平成23年）4月28日	緊急連絡先の変更（川内品質保証課）。
第5回改訂	2013年（平成25年）3月29日	MSDSをSDSに名称変更。 労働安全衛生法施行令等一部改正により 「コバルト及びその無機化合物」が特定 化学物質第2類物質に指定されたことに 伴う改訂。
第6回改訂	2016年（平成28年）11月20日	日本機械工具工業会SDS見直しに伴う文 言等の見直し。
第7回改訂	2017年（平成29年）8月21日	日本機械工具工業会SDS見直しに伴う文 言等の見直し。
第8回改訂	2020年（令和2年）9月30日	日本機械工具工業会SDS見直しに伴う文 言等の見直し(JIS Z 7252、JIS Z 7253改 正に準拠)。